

Общество с ограниченной ответственностью

«РУСЬЭКСПОРТ»

При производстве изделий мы применяем только высококачественные материалы:

- Проволока стальная канатная оцинкованная 2,5 мм (ГОСТ 7372-79)
- Проволока стальная оцинкованная 2,0 мм (ГОСТ 3282-74)
- Проволока стальная оцинкованная толщиной 0,5-0,55 мм (ТУ 14-11-241-88)

Тип охранного заграждения	Цена с НДС, руб. за 1п/м	Примечание
СББ 450/10 (4 витка на п.м.)	80,00	Скидки от объемов
СББ 450/10 (6,2 витка на п.м.)	120,00	Скидки от объемов
СББ 600/10 (4 витка на п.м.)	98,00	Скидки от объемов
СББ 600/10 (6,2 витка на п.м.)	150,00	Скидки от объемов
СББ 900/20 (4 витка на п.м.)	130,00	Скидки от объемов
СББ 900/20 (5,4 витка на п.м.)	175,00	Скидки от объемов
Армированная колючая лента неспиральная (305 п.м. в бухте)	15,00	Скидки от объемов
Плоское колющее ленточное заграждение типа "Акация" h 200мм (150*300-160*320)	не выпускается	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 900	215,00	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 600	205,00	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 450	180,00	Скидки от объемов
Проволока вязальная оцинкованная 2,0 мм	4,00	Скидки от объемов
Проволока вязальная оцинкованная 2,5 мм	5,00	Скидки от объемов

Монтаж

Монтаж СББ 900/20	210-300	Определяется после изучения объекта
Монтаж СББ 600/10	210-300	Определяется после изучения объекта
Монтаж СББ 450/10	210-300	Определяется после изучения объекта

Сопутствующие материалы

Кронштейн V-образный на СББ 900	283,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн V-образный на СББ 600	157,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн V-образный на СББ 450	136,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн Г-образный на СББ 900	263,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн Г-образный на СББ 600	147,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн Г-образный на СББ 450	126,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн прямой на СББ 900	147,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн прямой на СББ 600	126,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн прямой на СББ 6450	105,00	Определяется после изучения объекта

Транспортные расходы рассчитываются отдельно

Приглашаем к сотрудничеству! Контактные тел. Факс: 226-47-46, 239-44-38
www.egoza36.ru rusexport.trading@gmail.com

Россия, 394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2, ком. 610В
Телефон: +7(473) 239-44-38, телефон/факс: +7(473)226-47-46
Email: rusexport.trading@gmail.com

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫХ ТИПОВ СББ, ПББ, ПКЛЗ**

Тип СББ	Кол-во витков на п.м.	Кол-во витков в бухте	Длина ограждаемой зоны (в бухте)	Масса, кг
СББ 450/10 (4 витка на п.м.)	4	40	10	6,5
СББ 450/10 (6,2 витка на п.м.)	6,2	62	10	10,1
СББ 600/10 (4 витка на п.м.)	4	40	10	9,3
СББ 600/10 (6,2 витка на п.м.)	6,2	62	10	14,4
СББ 900/20 (4 витка на п.м.)	4	80	20	19,2
СББ 900/20 (5,4 витка на п.м.)	5,4	108	20	26,2

Тип ПББ	Диаметр	Кол-во витков на п.м.
ПББ 900	900	1,6
ПББ 600	600	2,1
ПББ 450	450	2,5

Тип ПКЛЗ	Высота, см	Длина полотна п.м.
Плоское колючее ленточное ограждение	до 200	до 30

При производстве изделий применяются следующие материалы:

- Проволока стальная канатная оцинкованная 2,5 мм (ГОСТ 7372-79)
- Проволока стальная оцинкованная 2,0 мм (ГОСТ 3282-74)
- Проволока стальная оцинкованная толщиной 0,5-0,55 мм (ТУ 14-11-241-88)