

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬЭКСПОРТ»

При производстве изделий мы применяем только высококачественные материалы:

- Проволока стальная канатная оцинкованная 2,5 мм (ГОСТ 7372-79)
- Проволока стальная оцинкованная 2,0 мм (ГОСТ 3282-74)
- Проволока стальная оцинкованная толщиной 0,5-0,55 мм (ТУ 14-11-241-88)

Тип охранного заграждения	Цена с НДС, руб.за 1п/м	Длина в бухте	Габариты бухты	Примечание
СББ 450/10 (4 витка на п.м.)	92,00	10	∅ 500	Скидки от объемов
СББ 450/10 (6,2 витка на п.м.)	132,00	10	∅ 500	Скидки от объемов
СББ 500/10 (6,2 витка на п.м.)	140,00	10	∅ 540	Скидки от объемов
СББ 600/10 (4 витка на п.м.)	127,00	10	∅ 640	Скидки от объемов
СББ 600/10 (6,2 витка на п.м.)	156,00	10	∅ 640	Скидки от объемов
СББ 900/20 (4 витка на п.м.)	138,00	20	∅ 950	Скидки от объемов
СББ 900/20 (5,4 витка на п.м.)	186,00	20	∅ 950	Скидки от объемов
Армированная колючая лента неспиральная(305 п.м. в бухте)	17,00		∅ 900	Скидки от объемов
Плоское колючее ленточное заграждение типа "Акация" h 200мм (150*300-160*320)	по заказу			
Охранное заграждение ПББ 940/2,5	160,00	до 20	960x960	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 940/5	260,00	до 20	960x960	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 600/2,5	145,00	до 30	640x900	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 600/5	235,00	до 30	640x900	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 500/2,5	132,00	до 36	540x900	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 500/5	174,00	до 36	540x900	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 450/2,5	128,00	до 40	520x900	Скидки от объемов
Охранное заграждение ПББ 450/5	150,00	до 40	520x900	Скидки от объемов
Проволока вязальная оцинкованная 2,0	4,80			Скидки от объемов
Проволока вязальная оцинкованная 2,5	6,00			Скидки от объемов

Монтаж

Монтаж СББ 900/20	210-300	Определяется после изучения объекта
Монтаж СББ 600/10	210-300	Определяется после изучения объекта
Монтаж СББ 450/10	210-300	Определяется после изучения объекта

Сопутствующие материалы

Кронштейн V-образный на СББ 900	283,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн V-образный на СББ 600	157,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн V-образный на СББ 450	136,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн Г-образный на СББ 900	263,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн Г-образный на СББ 600	147,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн Г-образный на СББ 450	126,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн прямой на СББ 900	147,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн прямой на СББ 600	126,00	Определяется после изучения объекта
Кронштейн прямой на СББ 6450	105,00	Определяется после изучения объекта

Транспортные расходы рассчитываются отдельно

Приглашаем к сотрудничеству!

www.egoza36.ru

Email: rusexport.trading@gmail.com

Россия, 394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2, ком. 610В
Телефон: +7(473) 239-44-38, телефон/факс: +7(473)226-47-46

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫХ ТИПОВ СББ, ПББ, ПКЛЗ**

Тип СББ	Кол-во витков	Кол-во витков	Длина ограждаемой зоны (в бухте)	Масса, кг
	на п.м.	в бухте		
СББ 450/10 (4 витка на п.м.)	4	40	10	6,5
СББ 450/10 (6,2 витка на п.м.)	6,2	62	10	10,1
СББ 600/10 (4 витка на п.м.)	4	40	10	9,3
СББ 600/10 (6,2 витка на п.м.)	6,2	62	10	14,4
СББ 900/20 (4 витка на п.м.)	4	80	20	19,2
СББ 900/20 (5,4 витка на п.м.)	5,4	108	20	26,2

Тип ПББ	Диаметр	Кол-во витков на п.м.
ПББ 900	900	1,6
ПББ 600	600	2,1
ПББ 450	450	2,5

Тип ПКЛЗ	Высота, см	Длина полотна п.м.
Плоское колючее ленточное заграждение	до 200	до 30

При производстве изделий применяются следующие материалы:

- Проволока стальная канатная оцинкованная 2,5 мм (ГОСТ 7372-79)
- Проволока стальная оцинкованная 2,0 мм (ГОСТ 3282-74)
- Проволока стальная оцинкованная толщиной 0,5-0,55 мм (ТУ 14-11-241-88)